MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA



Desenvolvidas para atender as demandas do mercado de tratamento de água, as membranas de alta pressão são responsáveis pela desmineralização de águas salobras que corresponde a maior parcela de água de poços, superficiais e de rede de distribuição, com capacidade de desmineralizar águas com até 35.000mg/L de sólidos dissolvidos reduzindo a quantidade de sais em até 99,5%.

As membranas apresentam diferentes tamanhos, áreas e vazões para atender a necessidade de todos os clientes que necessitam de uma água de processo de alta qualidade.


MEMBRANAS DE ALTA PRESSÃO

Modelo	Diâmetro pol (mm)	Comprimento pol (mm)	Vazão GPD (m^3/dia)*	Área pé² (m^2)
MW-B240	2.1/2 (62)	40 (1.106)	800 (3,0)	27 (2,5)
MW-B421	4 (102)	21 (534)	1.050 (4,0)	35 (3,3)
MW-B440	4 (102)	40 (1.106)	2.400 (9,1)	85 (7,9)
MW-B840	8 (201)	40 (1.106)	10.500 (39,7)	400 (37,2)
MW-B844	8 (201)	40 (1.106)	11.500 (43,5)	440 (40,9)

MEMBRANAS DE BAIXA PRESSÃO

Modelo	Diâmetro pol (mm)	Comprimento pol (mm)	Vazão GPD (m^3/dia)*	Área pé² (m^2)
MW-B421/LE	4 (102)	21 (534)	1.050 (4,0)	35 (3,3)
MW-B440/LE	4 (102)	40 (1.106)	2.600 (9,8)	85 (7,9)
MW-B840/LE	8 (201)	40 (1.106)	12.000 (45,4)	400 (37,2)
MW-B844/LE	8 (201)	40 (1.106)	13.000 (49,2)	440 (40,9)

ITENS RELACIONADOS


Vasos de O. Reversa


Filtros de Cartucho


Filtros de Cartucho


Elemento Filtrante


Condutivimetro


Medidor de Vazão


Carbon Block

MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA

MEMBRANAS DE ULTRA BAIXA PRESSÃO

Modelo	Diâmetro pol (mm)	Comprimento pol (mm)	Vazão GPD (m^3/dia)*	Área pé² (m^2)
MW-B421/XLE	4 (102)	21 (534)	1.050 (4,0)	35 (3,3)
MW-B440/XLE	4 (102)	40 (1.106)	2.500 (9,5)	85 (7,9)
MW-B840/XLE	8 (201)	40 (1.106)	11.500 (43,5)	400 (37,2)
MW-B844/XLE	8 (201)	40 (1.106)	12.650 (47,8)	440 (40,9)

MEMBRANAS DE ÁGUA DO MAR

Modelo	Diâmetro pol (mm)	Comprimento pol (mm)	Vazão GPD (m^3/dia)*	Área pé² (m^2)
MW-S440	4 (102)	40 (1.106)	1.900 (7,2)	75 (6,9)
MW-S840/XHR	8 (201)	40 (1.106)	6.500 (24,6)	400 (37,2)
MW-S840/HRLE	8 (201)	40 (1.106)	7.500 (28,4)	400 (37,2)
MW-S844/XLE	8 (201)	40 (1.106)	9.000 (34,1)	440 (40,9)